



FRESIA

IDROPITTURA ACRILICA LAVABILE

TRASPIRANTE PER INTERNI

CARATTERISTICHE GENERALI

E' una idropittura studiata per le esigenze del professionista; è formulata con emulsioni acriliche alcali resistenti che gli conferiscono proprietà non riscontrabili nelle normali pitture; è resistente al lavaggio, e al tempo stesso traspirante.

Ha una buona resa ed ottima copertura sia con film asciutto che in fase applicativa; la finitura è vellutata, il suo aspetto opaco e bianchissimo; è gradevolmente profumata e priva di sostanze tossiche, utilizzabile con estrema facilità su materiali di diversa natura (muro - legno - cemento - plastica - cartongesso - ecc.) con la certezza del raggiungimento di risultati ottimali.

FRESIA è il frutto di scelte tecniche innovative che gli consentono di soddisfare al meglio le richieste sempre più esigenti del mercato.

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - COPERTURA ECCEZIONALE | - TRASPIRANTE |
| - RESA ELEVATISSIMA | - LAVABILE |
| - ASPETTO OPACO BIANCHISSIMO | - ANTIMUFFA |
| - OTTIMA DILATAZIONE | |

CARATTERISTICHE FISICHE

Diluizione:	20-25 % di acqua potabile
Resa:	10 mq/lt. a seconda del supporto
Attrezzi:	Pennello - rullo – spruzzo
Essiccazione:	2 ore al tatto - 48 ore in profondità ad una temperatura media di 20° C e umidità relativa non superiore all'80% sovraverniciabile dopo 5 ore
Temperature di applicazione:	da +5°C a +35°C
Peso specifico:	1,5 kg./lt.
Stoccaggio:	conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C
Confezioni:	14 lt. - 5 lt.

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: pittura opaca per pareti e soffitti interni

30 g/l (2010), Contiene max: 9 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.