



EDERA

PITTURA A TEMPERA

TRASPIRANTE PER INTERNI

CARATTERISTICHE GENERALI

EDERA è una pittura traspirante per interni creata appositamente per ottenere una superficie ad effetto vellutato ed altamente traspirante.

EDERA si differenzia per:

- Buona traspirabilità;
- Bianchezza sia ad umido che a secco;
- Elevato potere coprente sia ad umido che a secco;
- Facilità di applicazione con rullo, pennello e spray;
- Buona dilatazione e livellamento;
- Ottima resa;
- Odore gradevole.

EDERA è formulata con emulsioni vinil-versatiche alcaliresistenti, inerti selezionati, pigmenti di alto pregio ed additivi opportunamente calibrati così da conferire al prodotto finito tutte le caratteristiche desiderate.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto:	Pasta tixotropica.
Peso specifico:	1,7 Kg./lt.
Solidi in peso:	67% circa.
Legante:	Coopolimeri vinil-versatati alcaliresistenti:
Legante in volume:	12% circa.
PVC (concentrazione dei pigmenti circa in volume) :	82%
Diluizione:	20-25 % con acqua potabile
Resa:	5/6 mq/lt.
Essiccazione:	Fuori polvere 30-60'; sovrapplicazione 12-24h.
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Etichettatura di pericolo:	non richiesta
Stoccaggio:	conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C

MODALITA' D'USO

Per un buon risultato è importante la modalità di applicazione.
Si deve valutare bene lo stato del supporto e procedere nel modo più adeguato.

In particolare:

BOLLE E SFOGLIAMENTI: eliminare le parti non aderenti con una spatola e scartavetrare.

CREPE E BUCHI: stuccare con TIPOSTUC 2M in una o più riprese a seconda della profondità dell'avvallamento da riempire.

Quindi applicare:

FISSATIVO: una mano di fissativo-isolante SUPERFIX 2M è opportuna e consigliata.

EDERA : l'applicazione può essere fatta a pennello-rotolo o a spruzzo.

La diluizione dovrà essere regolata in funzione del sistema adottato e del grado di assorbimento del supporto; indicativamente per applicazione a pennello e rotolo:

- 1° mano diluita con 20-25% di acqua;
- 2° mano diluita con 20% di acqua.

NON APPLICARE EDERA A TEMPERATURE INFERIORI A +5° C.

CONFEZIONI:

- lt. 14 ;

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: Pittura opaca per pareti e supporti interni
30 g/l (2010), Contiene max: 7 g/l VOC

N.B.: I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione.