



## **REGALE**

### **PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI**

#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

---

REGALE è un'idropittura murale lavabile e traspirante per interni; il suo legante, particolarmente resistente al fronte umido e microporoso permette di avere una buona lavabilità pur mantenendo un eccellente grado di permeabilità al vapore.

La resina di tipo vinil-versatico, unita ad idonei pigmenti ed additivi di buona qualità, conferiscono al prodotto alta resistenza all'alcalinità dei più vari materiali edili; lo speciale biocida contenuto in formula previene la formazione di funghi e muffe.

REGALE si diluisce con acqua, è inodore, ha buona resa, ottima copertura e ad essiccazione avvenuta produce un rivestimento duro, elastico ed aderente.

Il prodotto si applica facilmente a pennello, a rullo, o a spruzzo ed il suo film asciutto è uniformemente opaco e vellutato; il punto di bianco e la copertura sono eccellenti.

#### **CARATTERISTICHE FISICHE**

---

Aspetto:	pasta tixotropica
Peso specifico:	1,65 Kg./lt.
LEGANTE:	Coopolimero vinil-versatico modificato
Viscosità:	16.000 cps Brookfield Girante 6 Velocità 20.
Diluizione:	20-25% acqua
Resa:	8-10 mq/lt.
Essiccazione:	asciutto al tatto 1 ora; sovraverniciabile 12-24 ore
Lavaggio attrezzi:	acqua
Stoccaggio:	conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C
Confezioni:	lt. 14 ; lt. 5 ; lt. 2,5

## **MODALITA' D'UTILIZZO**

---

Prima dell'applicazione di REGALE, gli intonaci, a secondo del loro stato di compattezza, dovranno essere preparati mediante spazzolatura ed applicazione di una mano di isolante.

Eventuali imperfezioni del muro, presenza di crepe o fori, dovranno essere riprese con una o più passate di stucco.

Nell'ipotesi di muri con presenza di muffa si dovrà effettuare un'adeguata bonifica del supporto.

L'applicazione può essere fatta a pennello, rullo o spruzzo.

Le due mani di REGALE dovranno essere applicate lasciando intercorrere un tempo adeguato fra la prima e la seconda passata: è ideale un lasso di tempo di almeno 12 ore; comunque almeno 4-5 ore tra l'una e l'altra.

Non applicare REGALE a temperature inferiori a +5° C o superiori a +35° C .

### **Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)**

Cat. A/a: Pittura opaca per pareti e soffitti interni

30 g/l (2010), Contiene max: 10 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi informazione.