



ACRISIL FISSATIVO CONSOLIDANTE

CARATTERISTICHE GENERALI

ACRISIL è un fissativo consolidante professionale all'acqua idoneo per consolidare supporti inconsistenti, friabili, teneri e per fissare lo sfarinamento superficiale di intonaci e murature.

Il prodotto formulato con particolari leganti ha un elevatissimo potere legante ed una eccezionale resistenza agli alcali ed all'acqua.

ACRISIL inoltre blocca l'alcalinità dei conglomerati cementizi, riduce l'assorbimento dei supporti con esso trattati, ed è perciò idoneo all'impiego su superfici murali di qualsiasi tipo quale ottimo fondo di preparazione per finiture con idropitture e rivestimenti plastici.

MODALITA' D'USO

Nella preparazione del supporto si raccomanda di asportare accuratamente qualunque traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti; controllare che il muro sia perfettamente asciutto, livellare con nostro TIPOSTUC le eventuali imperfezioni e quindi applicare uno strato di ACRISIL.

Dopo 12 ore procedere con i prodotti di finitura.

Diluizione :	pronto all'uso
--------------	----------------

Essiccazione:	2 ore al tatto e 48 ore in profondità sovrapponibile dopo 18-24 ore
---------------	--

Attrezzi:	pennello; rullo; spruzzo
-----------	--------------------------

Confezioni:	5 lt. ; -1 lt.
-------------	----------------

AVVERTENZE

Non applicare mai il prodotto su supporti bagnati o con temperatura ambiente inferiore a +5° C o superiore ai +35° C

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/h: primer fissante consolidante

30 g/l (2010 Contiene max: 5 g/l VOC)

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori notizie necessarie.