Zona Industriale ~ 73019 TREPUZZI LE
Telefono 0832 756931 ~ 3209361177
E-mail commerciale@colorificio2m.com
www.colorificio2m.com

SILOXAL
IDROREPELLENTE ACRIL- SILOSSANICO

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un idrorepellente consolidante e protettivo per il settore dell'edilizia. I suoi micro pigmenti penetrano nei pori e le resine acril-silossaniche di cui è composto formano una barriera, senza fare pellicola, che consolida e protegge i supporti da sfarinamento e assorbimento di polvere ed acqua. Non è filmogeno e lascia la traspirabilità della pietra o della parete pur avendo un'elevata idrorepellenza.
Ideale per pietra leccese, tufo, mattoni, carparo.

CARATTERISTICHE FISICHE

Diluizione:	pronto all'uso
Attrezzi:	pennello - rullo – spruzzo
Essiccazione:	2 ore al tatto 24 ore in profondità ad una temperatura media di 20° C
Resa:	15-20 mq per litro
Confezioni:	lt. 5 - lt. 1
Avvertenze:	i supporti con efflorescenze saline o muffe devono essere preventivamente risanati.

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/h: Primer e consolidanti
30 g/l (2010), Contiene max: 18 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione.