



SILOFIX FISSATIVO SILOSSANICO ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE GENERALI

Fondo impregnante all'acqua per ciclo silossanico opportunamente ideato per favorire l'aderenza sui muri della finitura silossanica; non occlude la porosità del muro, ma ne conferisce idrorepellenza.

È un fissativo a base di resine silossaniche in dispersione acquosa idoneo per l'impregnazione ed il consolidamento di supporti minerali, ideale anche per rasature deumidificanti, poiché non modifica la traspirabilità del supporto ed ha anche un effetto consolidante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diluizione : 1 : 5 con acqua potabile

Attrezzi : pennello - rullo – spruzzo

Essiccazione : 2 ore al tatto - sovrapponibile dopo 8 ore

Resa : 15-20 mq/lt

Confezioni : lt. 5 - lt. 1

Avvertenze : i supporti con efflorescenze saline o muffe devono essere preventivamente risanati.

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/h: Primer fissanti

30 g/l (2010), Contiene max: 12 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione.