



## MURAL FIX ISOLANTE ACRILICO

### CARATTERISTICHE GENERALI

---

Isolante acrilico per pareti a base di polimeri acrilici che consente di ottenere ottimi risultati di isolamento e consolidamento del supporto. Idoneo per intonaci civili, calcestruzzo, pareti pitturate o da pitturare, adatto anche per supporti sfarinanti. MURAL FIX è adatto sia per interni che per esterni.

Non applicare mai con temperatura ambiente inferiore ai +5° C.

### CARATTERISTICHE FISICHE

---

Diluizione:	- con 5-6 lt. di acqua potabile
Peso specifico:	- 1000 gr/lt.
Colore:	- incolore
Tempo di essiccazione:	- 4-5 h prima di applicare il prodotto di finitura
Attrezzi:	- pennello, rullo o spruzzo
Confezioni:	- 5 lt. - 1 lt.

#### Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/g : primer fissanti 30 g/l (2010)

Contiene max: 4 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione.