



QUARZOLACKER

RIVESTIMENTO PLASTICO LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNI

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un rivestimento plastico alla farina di quarzo indicato per la pitturazione di pareti esterne di qualsiasi tipo di abitazione. Le materie che lo compongono lo rendono particolarmente tenace nella protezione dei supporti con esso trattati rendendoli totalmente lavabili e resistenti agli agenti atmosferici.

Può essere utilizzato tanto su intonaci di malta bastarda, quanto su quelli cementizi grazie alla sua buona resistenza agli alcali e la sua ottima aderenza. Possiede un buon potere riempitivo e coprente.

QUARZOLACKER ha una buona copertura, pennellabilità, distensibilità.

Si consiglia sempre una mano di Primer isolante Acrifix prima dell'applicazione di QUARZOLACKER su intonaci nuovi.

CARATTERISTICHE FISICHE

Aspetto:	pasta tixotropica - finitura opaca
Peso specifico:	1,70 kg/lt. $\pm$ 0,1
Solidi in peso:	70% $\pm$ 1
Applicazione:	pennello, rullo, spruzzo
Diluizione:	con acqua 20-25% 1ª mano, 20 % 2ª mano
Resa:	3/4 mq/lt. a 2 mani
Essiccazione:	asciutto al tatto 1 ora; sovraverniciabile 12-24 ore
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni.