



TIPOQUARZ

RIVESTIMENTO PLASTICO LAVABILE AL QUARZO

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un rivestimento plastico alla farina di quarzo indicato per la pitturazione di pareti esterne di qualsiasi tipo di abitazione. Le materie che lo compongono lo rendono particolarmente tenace nella protezione dei supporti con esso trattati, rendendoli totalmente lavabili e resistenti agli agenti atmosferici.

Grazie alla sua buona resistenza agli alcali e la sua ottima aderenza può essere utilizzato tanto su intonaci di malta bastarda, quanto su quelli cementizi.

Possiede inoltre un buon potere riempitivo e coprente.

TIPOQUARZ ha una buona copertura, pennellabilità, distensibilità.

Si consiglia sempre una mano di primer isolante ACRILFIX prima dell'applicazione di TIPOQUARZ sugli intonaci.

CARATTERISTICHE FISICHE

Aspetto:	pasta tixotropica - finitura opaca
Peso specifico:	1,75 kg/lt. $\pm$ 0,1
Applicazione:	pennello, rullo, spruzzo
Diluizione:	con acqua 25 % 1 ^a mano, 20% 2 ^a mano
Resa:	3 mq/lt. a 2 mani
Essiccazione:	2 ore al tatto 24 ore in profondità ad una temperatura media di 20° C
Stoccaggio:	conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C
Confezioni:	lt. 14;

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/c: Pittura per pareti esterne di supporto minerale
40 g/l (2010), Contiene max: 10 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori notizie necessarie.