



FRESCO FONDO OPACO ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE GENERALI

E' una pittura acrilica di fondo all'acqua indicata per la preparazione di supporti in legno prima della verniciatura di finitura.

Possiede un ottimo potere riempitivo, buon potere ancorante, facile da carteggiare e buon punto di bianco; può essere utilizzata tanto all'esterno quanto all'interno, non screpola su superfici esposte al sole, è atossico, inodore, non contiene né solventi né metalli pesanti.

CARATTERISTICHE FISICHE

Applicazione: pennello – spruzzo

Diluente: acqua potabile

Diluizione: 5-15% secondo il tipo di applicazione

Essiccazione: al tatto 40' - in profondità 24 ore

Resa: 10-12 mq/lt per mano

Colore: bianco opaco

Confezioni: lt. 0,400; 0,750; 2,5

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/d : fondo opaco 130 g/l (2010)

Contiene max: 15 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione.