



## **FRESKO LEGNO FINITURA**

### **FINITURA ACRILICA ALL'ACQUA PER**

### **INTERNO ED ESTERNO (lucida o cerata)**

#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

---

Vernice di finitura all'acqua per manufatti in legno di qualunque genere (porte - infissi - travi staccionate ecc.); li abbellisce e protegge dall'azione degradante degli agenti atmosferici (acqua - vento - sole - escursioni termiche), mantenendone intatto l'aspetto naturale, conserva a lungo la sua elasticità, non dà origine a sfogliamenti riducendo la frequenza degli interventi di manutenzione sui supporti con essa trattati.

Adatta all'utilizzo in ambienti chiusi poiché è inodore ed assolutamente priva di emissioni nocive.

**Istruzioni:** se il supporto è nuovo carteggiare e pulire la superficie dalla polvere, applicare una mano di impregnante ad acqua, ricarteggiare con cura ed infine applicare due o più mani di finitura acrilica; se invece è stato già verniciato è necessario asportare le vecchie pitture, carteggiare ed applicare una o più passate della nostra vernice ad acqua.

Avvertenze: mescolare bene il prodotto prima dell'uso, non applicarlo su legno umido o resinoso e con temperature inferiori ai 10°C., diluirlo esclusivamente con acqua potabile.

ELASTICO  
IDROPELENTE  
NON INGIALLISCE

#### **DATI TECNICI**

---

Applicazione	: pennello - spruzzo
Diluizione	: a pennello 5-10% ; a spruzzo 10-20%
Essiccazione	: 2 ore al tatto - sopraverniciabile dopo almeno 24 ore
Resa	: 8-10 mq/lt. in due mani
Confezioni	: lt. 0,750; lt. 2,5

---

#### **Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)**

Cat. A/e : finitura lucida o cerata 130 g/l (2010)

Contiene max: 15 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione tecnica.