



FRESCO TER

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA PER TERMOFONI

CARATTERISTICHE GENERALI

E' uno smalto ad acqua specifico per radiatori di qualunque genere, formulato con materie prime prive di solventi o altre sostanze tossiche nel pieno rispetto dell'ambiente, dell'utilizzatore e degli operatori che lo producono.

Uno speciale additivo ne consente l'uso diretto su supporti ferrosi non trattati con smalti antiruggine. E' inodore e non infiammabile e può quindi essere utilizzato tranquillamente in ambienti chiusi o poco areati.

E' un prodotto di facilissima applicazione su supporti di qualunque genere (ferro- lamiere zincate - alluminio).

Si sconsiglia l'utilizzo con sole diretto estivo o con temperature inferiore a +5°C.

MODALITÀ D'USO

Ferro nuovo: pulire accuratamente il supporto, quindi applicare due mani di FRESCOTER.
Ferro già verniciato: carteggiare ed asportare vernici preesistenti, quindi verniciare con due mani di FRESCOTER.

- ATOSSICO
- INODORE
- PER INTERNI ED ESTERNI
- NON INGIALDISCE

CARATTERISTICHE FISICHE

Applicazione:	pennello – spruzzo
Diluizione:	con acqua 10% a pennello - 30% a spruzzo
Essiccazione:	al tatto 50' - in profondità 20 ore
Resa:	12-14 mq per litro di prodotto
Colore:	bianco + cartella colori
Confezioni:	lt. 0,400 ; 0,750; lt. 2,5

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/d : smalto ad acqua 130 g/l (2010)

Contiene max: 15 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore ragguaglio dovesse necessitare.