



SUPERFIX ISOLANTE VINILICO

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un fondo impregnante costituito da copolimeri vinilici in dispersione acquosa con un elevato potere legante, una eccezionale resistenza agli alcali ed all'acqua.

La dimensione ridottissima delle particelle in emulsione consente una profonda penetrazione del prodotto nei pori della superficie murale e crea un film tenace e resistente che arresta lo sfarinamento degli intonaci.

Superfix vinilico inoltre blocca l'alcalinità degli intonaci cementizi, riduce e rende uniforme l'assorbimento della superficie murale, rendendolo ideale quale fondo di preparazione per finiture con idropittura o rivestimenti plastici.

Non applicare mai con temperatura ambiente inferiore ai +5° C.

CARATTERISTICHE FISICHE

Diluizione: con acqua dal 300% al 500%

Tempo di essiccazione: 4-5 h prima di applicare il prodotto di finitura

Attrezzi: pennello, rullo o spruzzo

Confezioni: 5 lt. - 1 lt.

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione.