



## LATTIX

### LATTICE PER MALTE E CALCESTRUZZO

#### CARATTERISTICHE GENERALI

---

LATTIX è la nuova resina legante che si presenta come un lattice consistente per la preparazione di malte, cemento e fughe. LATTIX conferisce eccellenti qualità aggrappanti ai supporti anche a quelli lisci, aumentando la resistenza alla flessione ed all'abrasione. Dopo l'essiccazione le malte presentano una maggiore compattezza ed una migliore impermeabilità.

#### IMPIEGHI

---

- Nelle riprese di getto del calcestruzzo
- Nelle boiacche da ripresa
- Nelle malte per i ripristini strutturali
- Per il ripristino di pavimentazioni in calcestruzzo ammalorate
- Nel rinzafo adesivo per l'aggrappo degli intonaci
- Nelle applicazioni di intonaci e malte cementizie per esaltare l'aggrappo su sottofondi lisci

#### IMPORTANTE

---

- Dai supporti devono essere rimosse le parti ammalorate o in via di distacco.
- Applicare su superfici perfettamente pulite.
- Non applicare su supporti con trattamento pellicolare.
- Non applicare su superfici verniciate.
- Preparare la malta nelle ore meno calde della giornata.
- Il dosaggio può variare in funzione del tipo di sottofondo.

APPLICAZIONI	DOSAGGIO
Boiacche cementizie	1 litro LATTIX 1 litro acqua 3 - 4 kg cemento
Malta	1 litro LATTIX 12 litri acqua 5 kg cemento 16 kg sabbia fine

#### Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/h: Primer e consolidanti

30 g/l (2010), Contiene max: 18 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi informazione.