



TIBO

RESINA SPECIALE PER MALTE E CALCESTRUZZI

CARATTERISTICHE GENERALI

E' uno speciale lattice adesivo liquido, di colore bianco latte, elasticizzante ed impermeabilizzante specifico per malte e composti a base cementizia con cui ha un'elevata compatibilità.

Ottimizza l'adesione ai supporti, aumenta le caratteristiche meccaniche delle malte, la lavorabilità, l'impermeabilità, l'elasticità e le resistenze chimiche, è di facile impiego.

Può essere utilizzato, previa miscelazione con acqua nei rapporti consigliati, per la preparazione di boiacche da ripresa, malte da riparazione, per la posa a parete o a pavimento di ceramiche di ogni tipo, per la stuccatura delle fughe dei pavimenti solari e per migliorare l'adesione del cemento.

IMPIEGHI PRINCIPALI

Preparazione di malte e boiacche, impermeabilizzazione di intonaci, legante per la stuccatura di fughe su pavimentazioni esterne.

DOSI CONSIGLIATE

Per malte e intonaci impastare con un rapporto di 8 lt. di acqua per ogni lt. di Tibo, per la stuccatura di fughe miscelare 1 lt. di acqua e 1 lt. di Tibo per 4 kg. di cemento.

CONFEZIONI :

- 20 lt.;
- 5 lt.;
- 1 lt.

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/h: Primer e consolidanti

30 g/l (2010), Contiene max: 18 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni.