



TIPOSTUC I

STUCCO IN POLVERE PER INTERNO

CARATTERISTICHE GENERALI

È una malta composta da gesso selezionato e carbonato di calcio purissimo, formulato per la preparazione dei supporti interni prima della verniciatura. Adatto ad eliminare piccole imperfezioni delle pareti; su supporti porosi a base cemento o calce si consiglia di pennellare prima con il nostro fissativo AcrilFix.

MODALITA' D'USO

Mescolare due parti di TIPOSTUC polvere ed una parte di acqua in modo da ottenere una pasta omogenea che è lavorabile per circa 50/60 minuti.
Il prodotto così ottenuto serve per rasature, riempire screpolature e buchi prima della tinteggiatura.

Utilizzare il prodotto senza aggiungere altri materiali.

Lavorare con una spatola metallica in più passaggi orizzontali e verticali.
Prima di applicare il fissativo o la pittura accertarsi che il prodotto sia completamente asciutto ed indurito.

CARATTERISTICHE FISICHE

Essiccazione a 20° ed a valori medi di umidità relativa :

Fuori impronta : 10-30 minuti a seconda dello spessore

Carteggiabile : dopo due ore

Acqua di impasto: circa 22%

Resa : 1 mq/kg. di polvere a 1 mm. ca. di spessore

Aspetto : bianco opaco

Tempo di presa: 240 minuti circa

Confezioni da : kg. 1; kg. 5;

NATURA DEL PERICOLO

Nessuno, tuttavia se il prodotto colpisce gli occhi, lavarli accuratamente con acqua.

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.