



FRESCO LEGNO IMPREGNANTE AD ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI

CARATTERISTICHE GENERALI

Vernice di fondo particolarmente resistente ai raggi U.V., adatta alla preservazione di tutti i tipi di manufatti in legno esposti all'esterno.

Penetra in profondità nelle fibre del legno senza formare pellicole, conservando a lungo la sua azione protettiva.

I supporti trattati con il nostro impregnante possono essere facilmente rinnovati dopo una semplice operazione di carteggiatura.

Istruzioni: si raccomanda di pulire accuratamente le superfici da verniciare asportando eventuali tracce di pitture o sverniciatori utilizzati; sul legno grezzo è sufficiente una leggera carteggiatura. E' sovraverniciabile con la nostra finitura acrilica all'acqua.

Avvertenze: mescolare bene il prodotto prima dell'uso, utilizzarlo e stoccarlo in locali con temperatura superiore a 8° C., diluirlo esclusivamente con acqua potabile.

ANTIMUFFA - ANTITARLO
INODORE - NON SFOGLIA
RESISTENTE AI RAGGI U.V.

CARATTERISTICHE FISICHE

Applicazione:	pennello o spruzzo
---------------	--------------------

Diluizione:	a pennello 5-10% ; a spruzzo 10-20%
-------------	-------------------------------------

Essiccazione:	2 ore al tatto - sovraverniciabile dopo 4-5 ore
---------------	---

Resa:	13/14 mq/lt. in due mani
-------	--------------------------

Confezioni:	lt. 0,750; lt. 2,5; lt. 10
-------------	----------------------------

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/e : finitura lucida o cerata 130 g/l (2010)

Contiene max: 15 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione tecnica.