



FRESCO SMALTO

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA

LUCIDO

CARATTERISTICHE GENERALI

E' uno smalto ad acqua per interni ed esterni di nuova generazione, con materie prime prive di solventi o altre sostanze tossiche nel pieno rispetto dell'ambiente, dell'utilizzatore e delle persone che lo producono.

E' inodore e non infiammabile e può quindi essere utilizzato tranquillamente in ambienti chiusi o poco areati.

E' un prodotto di facilissima applicazione su supporti di qualunque genere (ferro- lamiere zincate - alluminio - plastica - legno - muri - ecc.).

Si sconsiglia l'utilizzo con sole diretto estivo o con temperature inferiore a +5°C.

MODALITA' D'UTILIZZO

Ferro nuovo: pulire accuratamente il supporto, applicare due mani di Fresco smalto come finitura.
Ferro già verniciato: carteggiare ed asportare vernici preesistenti, quindi verniciare con due mani di Fresco smalto.

Legno: se nuovo prima della verniciatura applicare una mano di Fresco fondo opaco, se già verniciato sono sufficienti due mani di Fresco smalto.

Plastica: verniciare direttamente con Fresco smalto.

PS: NON UTILIZZARE SU SUPPORTI CHE PRESENTANO RUGGINE

- | | |
|--|-------------------------------|
|  ATOSSICO | - INODORE |
|  PER INTERNI ED ESTERNI | - ADATTO A TUTTE LE SUPERFICI |
|  NON INGIALLISCE | |

CARATTERISTICHE FISICHE

Applicazione:	pennello o spruzzo
---------------	--------------------

Diluizione:	con acqua 10% a pennello - 30% a spruzzo
-------------	--

Essiccazione:	al tatto 50' - in profondità 20 ore
---------------	-------------------------------------

Resa:	12- 14 mq/lit in due mani
-------	---------------------------

Colore:	bianco + cartella colori smalti
---------	---------------------------------

Confezioni:	lit. 0,400; lit. 0,750; lit. 2,5
-------------	----------------------------------

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/d : smalto ad acqua 130 g/l (2010)

Contiene max: 15 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione tecnica.