



FRESCO METALLICO

SMALTO AD ACQUA AD EFFETTO METALLIZZATO

CARATTERISTICHE GENERALI

FRESCO METALLICO è il nome commerciale che identifica una serie di finiture decorative metallizzate all'acqua per interni adatte per decorare pareti, soffitti, arredi ed elementi architettonici quali, ad esempio, colonne, scale, marcapiani.

FRESCO METALLICO donano prestigio agli ambienti arricchendoli con effetti carichi di energia ed impreziosendoli con i colori dei metalli in maniera originale ed unica.

FRESCO METALLICO sono disponibili in tre colori base: argento, oro e bronzo. Da questi è possibile ottenere un'ampia gamma di tinte metalliche in diverse sfumature attraverso un semplice sistema tintometrico.

L'effetto decorativo (uniforme, liscio, a doratura, a foglia tamponata, ecc...) si raggiunge in funzione dell'attrezzo di applicazione che si intende utilizzare (pennello, rullo, tampone, pistola a spruzzo, ecc...).

Tutti i prodotti della serie FRESCO METALLICO rispettano la normativa 2004/42/CE in merito alle emissioni di VOC.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

FRESCO METALLICO possono essere applicati su superfici di natura diversa previo trattamento delle stesse.

PARETI E SOFFITTI

Intonaci nuovi:

- Assicurarsi che l'intonaco sia asciutto e adeguatamente stagionato (minimo quattro settimane).
- Applicare un'eventuale mano di isolante fissativo all'acqua.
- Applicare una o due mani di pittura di fondo lavabile bianca.

Intonaci già pitturati:

- Pulire le superfici asportando eventuali parti in fase di distacco.
 - Sporco e muffe vanno rimosse con appositi prodotti di pulizia e biocidi da parete. Vecchie pitture possono essere eliminate con adeguati sverniciatori per parete.
 - Applicare una mano di isolante fissativo all'acqua.
 - Applicare una o due mani di pittura di fondo lavabile bianca.
- Per ottenere effetti lisci ed uniformi rasare a regola d'arte la pareti con appositi stucchi in pasta.

ALTRE SUPERFICI:

- Pulire le superfici da pitturare, asportando eventuali parti in fase di distacco.
- Tracce di sporco o grasso vanno rimosse con appositi prodotti di pulizia.
- Applicare una mano di primer per assicurare un perfetto ancoraggio degli smalti al supporto.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

-DORATURA/ARGENTO/BRONZO: Applicare FRESCO METALLICO senza diluizione con rullo di lana incrociando i sensi di applicazione prima dall'alto in basso e successivamente da sinistra a destra senza tempo di attesa fra le due stesure. Attendere 4-5 ore ed applicare una seconda mano di prodotto con le medesime modalità.

-METALLIZZATO: per ottenere un effetto liscio ed uniforme, applicare FRESCO METALLICO, diluiti circa 15-20% con acqua, a spruzzo (ugello 1,3 mm) in due mani. Per la prima mano spruzzare il prodotto sulla superficie muovendo la pistola da sinistra a destra e in direzione contraria disponendo la farfalla della pistola in posizione orizzontale. Di seguito spruzzare dall'alto in basso e in direzione contraria.

SMALTI METALLICI su piccole porzioni di parete (circa 50x50 cm) con pennello ed immediatamente tamponare tutta la zona con apposito tampone.

Attrezzi:	rullo di lana; pistola a spruzzo; pennello/tampone.
Diluizione:	in funzione del tipo di applicazione.
Condizioni climatiche:	Temperatura +5 / +35°C; Umidità relativa non superiore al 75%.
Essiccazione:	in profondità 14-24 ore.
Basso contenuto voc:	Valore limite UE (Direttiva 2004/42/CE) smalto acrilico (cat A/d): 130 g/l (2010), contiene max 5 g/l di COV

Gli attrezzi devono essere lavati con acqua immediatamente dopo l'uso.

Nota di responsabilità: I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.