



AZALEA

PITTURA ACRILICA SUPERLAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI

CARATTERISTICHE GENERALI

AZALEA è una pittura superlavabile dotata di ottime caratteristiche generali, realizzata prevalentemente per uso professionale.

La speciale resina acrilica con cui è formulata gli conferisce una straordinaria resistenza all'acqua, agli agenti inquinanti, agli alcali ed alla luce, una totale impermeabilità all'acqua ed una buona lavabilità.

Si caratterizza per la sua facilità di applicazione, l'eccellente adesione su moltissimi materiali come intonaci civili, cemento, calcestruzzo, legno e plastica.

Ha un'ottima copertura e scarsa ritenzione di polvere e sporco, consente lavabilità anche frequenti, la sua finitura è vellutata, leggermente satinata, è inodore ed assolutamente priva di sostanze tossiche o nocive.

CARATTERISTICHE FISICHE

Aspetto	finitura satinata-vellutata
Peso specifico	1,65 ± 0,1 kg/lit.
Diluizione	20-25 % acqua potabile
Resa	8-9 mq/lit in due mani
Attrezzi	pennello, rullo, spruzzo
Essiccazione	2 h al tatto e 24/48 h in profondità
Temperatura di applicazione	compresa tra +5°C e +35°C con max 80% di umidità
Resistenza al lavaggio	superiore 20.000 colpi GARDNER-DIN 53778.
Stoccaggio:	conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C
Confezioni:	lit. 14, lit. 5, lit. 2,5 lit. 14, lit. 5, lit. 2,5 BASE NEUTRA
Lavaggio attrezzi:	acqua

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat A/a): Pittura opaca per pareti e soffitti interni
30 g/l (2010), Contiene max 12 g/l di VOC

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.