



SANIPOL

SOLUZIONE ANTIMUFFA

CARATTERISTICHE GENERALI

Speciale soluzione antimuffa, previene e combatte la formazione di muffe e alghe, ideale per muri soggetti a umidità e condensa, va applicato direttamente sulle pareti dove è necessario il trattamento per la rimozione di muffe e batteri, prima di dipingere le pareti.

Il prodotto è pronto all'uso ed è idoneo alla pulizia ed il ripristino di superfici interne ed esterne particolarmente infestate da muffe ed alghe prima del trattamento con pitture antimuffa e/o antialga.

SANIPOL può essere applicato su qualsiasi superficie murale, su pitture o rivestimenti preesistenti.

IMPIEGHI

Utilizzare in ambienti Umidi o con di limitata ventilazione quali cucine, bagni, cantine e altri locali. Applicare SANIPOL a pennello, a rullo o spruzzo insistendo sulle zone contaminate.

Un'efficace azione risanante avviene in tempi non inferiori a 48 ore; successivamente rimuovere eventuali residui superficiali.

Resa teorica di circa 12 m²/l, che può variare in base al supporto specifico

IMPORTANTE

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso, con acqua.

Onde evitare problemi è sempre bene perciò proteggere il viso, le mani e gli occhi da ogni eventuale contatto e, nel caso in cui le precauzioni adottate non fossero sufficienti, lavarsi immediatamente con acqua e sapone se alcuni schizzi di prodotto vi hanno raggiunti.

AVVERTENZE

Non contiene solventi organici, ed è quindi a bassissimo contenuto di VOC (1 g/l)

Conservare fuori della portata dei bambini.

Utilizzare guanti e mascherina quando utilizza il prodotto.

Non riutilizzare il contenitore.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

N.B. I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi informazione.